

ООО «ИНРЕС»

Инновационные Решения в Строительстве

www.инрес.рф

www.inres24.ru

8-800-222-82-83

Klebekraft AC-S200

Пропитка (Силер, Лак) **Klebekraft AC-S200** - однокомпонентный состав для защиты свежееуложенных бетонных оснований.

Klebekraft AC-S200 наносится сразу после окончания финишной затирки с помощью валика или методом распыления. Это важный этап создания высокопрочных промышленных полов. Покрытие Лаком позволяет процессу набора прочности бетона проходить в нормализованных условиях. **Klebekraft AC-S200** закупоривает поры верхнего слоя бетонных оснований, создавая защитную пленку, не позволяющую влаге испаряться в окружающую среду. В строительном мире это средство по уходу за бетоном называют мембранообразователем, что означает «отделение важного содержимого от внешней среды для обеспечения её целостности».

Хранение и транспортировка.

Хранить и перевозить **Klebekraft AC-S200** рекомендуется в сухом месте при температурах выше 5°C.

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства.

Упаковка: канистры 20л

Расход Klebekraft AC-S200: 0,1 - 0,25л/м²

Технические характеристики Klebekraft AC-S200

Цвет	прозрачный
Время высыхания	20-24 часа
Плотность	900 кг/м ³
Сухой остаток	27%