## OOO «UHPEC»

Инновационные Решения в Строительстве

*www.инрес.рф* 

www.inres24.ru

8-800-222-82-83



## Klebekraft CT-S114 Кварц

Топпинг Klebekraft CT-S114 - цементный состав с добавками частиц кварца и полимерных добавок. Klebekraft CT-S114 предназначен для укрепления верхнего слоя свежеуложенных бетонных полов. Сухая смесь на основе кварца самый бюджетный вариант для упрочнения бетона. Klebekraft CT-S114 подходит для помещений со статическими нагрузками и небольшими динамическими: складские помещения; производственные цеха.

При использовании **Klebekraft CT-S114** обеспечивается дополнительное обеспылевание поверхности и увеличение марки бетона в 1,5 раза.

## Хранение и транспортировка.

Хранить и перевозить **Klebekraft CT-S114** можно только в сухом месте при температурах выше 5°C. Топпинг кварцевый не должен находится в помещениях с повышенной влажностью.

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства.

## Технические характеристики Klebekraft CT-S114

Толщина верхнего слоя	2-3мм
Заполнитель	Кварц
Время затвердевания	24 часа
Легкие нагрузки	Через 7 дней
Срок набора прочности	28 суток
Прочность на сжатие	75 МПа
Прочность на растяжение при изгибе	7МПа
Макс диаметр зерен	4мм
Средний расход	3-5 кг/м2
Средний расход для цветной поверхности	5-8 кг/м2
Упаковка	Мешки 25 кг
Срок хранения	12 месяцев
Производство	Россия