

# ООО «ИНРЕС»

Иновационные Решения в Строительстве

[www.inres.pф](http://www.inres.pф)

[www.inres24.ru](http://www.inres24.ru)

**8-800-222-82-83**



## Klebekraft CT-S112 Кварц

Топпинг **Klebekraft CT-S112** - цементный состав с добавками частиц кварца, полимерных добавок и, при необходимости, красителей любого цвета. **Klebekraft CT-S112** предназначен для укрепления верхнего слоя свежеложенных бетонных полов. Сухая смесь на основе кварца самый бюджетный вариант для упрочнения бетона. **Klebekraft CT-S112** подходит для помещений со статическими нагрузками и небольшими динамическими: складские помещения; производственные цеха.

При использовании **Klebekraft CT-S112** обеспечивается дополнительное обеспыливание поверхности и увеличение марки бетона в 1,5 раза.

### Хранение и транспортировка.

Хранить и перевозить **Klebekraft CT-S112** можно только в сухом месте при температурах выше 5°C. Топпинг кварцевый не должен находиться в помещениях с повышенной влажностью.

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства.

### Технические характеристики Klebekraft CT-S112

Толщина верхнего слоя	2-3мм
Заполнитель	Кварц
Время затвердевания	24 часа
Легкие нагрузки	Через 7 дней
Срок набора прочности	28 суток
Прочность на сжатие	75 МПа
Прочность на растяжение при изгибе	7МПа
Макс диаметр зерен	4мм
Средний расход	3-5 кг/м <sup>2</sup>
Средний расход для цветной поверхности	5-8 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	Мешки 25 кг
Срок хранения	12 месяцев
Производство	Россия