

ООО «ИНРЕС»

Инновационные Решения в Строительстве

www.инрес.рф

www.inres24.ru

8-800-222-82-83

ТопХард Силер

Прозрачный лак на полиуретан-акриловой основе. ТопХард Силер является важным компонентом при устройстве промышленных полов. Наносится тонким слоем, образуя пленку (мембрану) по всей поверхности основания. Лак защищает целостность бетонной структуры от значительной влагопотери. Во время нарастания марочной прочности бетонной конструкции существенную роль играет вода, от количества которой зависит результат протекания гидратации цемента. Если заливка основания проходит при высоких температурных режимах, то бетон схватывается и начинает твердеть за короткий промежуток времени из-за большого испарения воды. В результате, в матрице бетона образуются пустоты и множественные трещины. При своевременном покрытии всей площади ТопХард Силером эту ситуацию можно исключить. Лак закрывает все поры свежееуложенного бетона, не позволяя влаге покидать залитые участки.

Силер ТопХард создает глянцевую поверхность и защищает промышленные полы от проникновения жидкостей, масел и нефтепродуктов.

Применение:

Лак ТопХард рекомендуется наносить один раз тонким слоем на свежий бетон или Топпинг после окончания этапа затирки. Толстый, неравномерный слой может привести к возникновению пятен и неровности цвета. Температура окружающей среды при покрытии пленкообразующим Силером варьируется в пределах от +5°C до +30°C

Нанесение: велюровым валиком, шпателем, кистями, с помощью распылителя.

Длительность высыхания Лака (Силера, Кюринга) на ощупь 2-4 часа, полное 24 часа

Преимущества:

- защита бетона от потери влаги;
- минимизация трещинообразования;
- простота монтажа;
- отсутствие пыления, устойчивость к истиранию;
- предотвращение от проникновения жидкостей, масел и нефтепродуктов;
- эстетичный (блестящий) внешний вид поверхности

Меры безопасности:

- хранить вдали от огня;
- эксплуатировать в проветриваемых помещениях;
- запрещено вдыхание;
- при попадании на слизистые или кожный покров, незамедлительно промыть водой и обратиться за врачебной помощью;
- плотно закупоривать емкость после окончания применения.

Технические характеристики ТопХард Лак:

Плотность, кг/м³ - 900

Сухой остаток, % - 14

Расход - 0,1 – 0,15л на 1 м²

Упаковка: канистры по 10 л и 20л, бочки по 200л.