

ООО «ИнРес»

Инновационные Решения в Строительстве

www.инрес.рф

www.inres24.ru

8-800-222-82-83

СИНОС ПРОФИЛЬ 5D



Синус профиль 5D для деформационных швов применяется для полов, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Благодаря уникальной конструкции верхней части профиля, изготовленной из двух пластин толщиной по 6 мм каждая и использованию лучших материалов, Синус профиль 5D обеспечивает ощущение полного отсутствия деформационного шва в полу и максимальную защиту кромки плиты. Синусоидальная форма профиля демонстрирует надёжную работу в местах интенсивного движения транспортных средств, обеспечивая плавный и бесшумный проезд через шов. Полностью поглощает толчки и удары, не оставляя от них последствий и, как итог, продлевая срок эксплуатации пола.



Применяется для:

- динамически нагруженных полов
- помещений с высокой интенсивностью движения

Стандартные размеры*:

- Синус 125 (h - 125 мм, l - 2,44 м)
- Синус 155 (h - 155 мм, l - 2,44 м)
- Синус 175 (h - 175 мм, l - 2,44 м)
- Синус 200 (h - 200 мм, l - 2,44 м)

*- Под заказ возможно производство нестандартных размеров

Также, у нас Вы можете приобрести Омега профиль, Альфа профиль и Рельс-формы.